


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Reg. UE N. 305/2011)

- 1 **Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:** profilo cavo formato a freddo a sezione quadrata tondo e rettangolare
- 2 **Usi previsti:** profili cavi di acciaio formati a freddo per edilizia ed ingegneria civile
- 3 **Fabbricante:**

Quadri Umberto, Siderurgica SPA
 Via Piave, 42/46 -62012 Civitanova Marche (Mc)
 S275JR
- 4 **Mandatario:** NA
- 5 **Sistema di WVCP:** 2+
- 6 **Norma armonizzata:** 10219 – 1: 2006
Organismo Notificato: Rina n° 0474
- 7 **Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata	
Tolleranze sulle forme e	Conforme a:	EN 10219- 2		
	S275JR	24% (*)		
Allungamento minimo(A)	(*)Per spessori >3 mm e dimensioni dei profilati D/T <15 (a sezione circolare) e (B+H)/2T <12,5 (a sezione quadrata e sezione rettangolare), l'allungamento minimo è ridotto di 2. Per spessori ≤3 mm, il valore minimo per l'allungamento è 17%			
Carico di snervamento	≥ 275 MPa			
Carico di rottura	Spessore			
	< 3		≥ 3	
	360 -510 MPa		360 – 510 MPa	
Valore minimo di resilienza	Temperatura di prova			
	Acciaio	-20 °C	0 °C	20 °C
	S275JR	-	-	27J
	S275J0	-	27 J	-
	S275J2	27J	-	-
Valore massimo di saldabilità	CEV≤ 0,35%			
Sostanza Pericolosa	NPD			
Durabilità	NPD			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni sopra dichiarate.
 La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
 Si dichiara inoltre che l'organismo notificato, Rina Service (0474) ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo della produzione in fabbrica



Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, Quadri Umberto, Siderurgica